ANDO TECHNIK
Tel.: 040/8224565-0
www.ando-technik.com

Pegelsonde - hydrostatisch, Relativdruck, keramische Messzelle





Technische Daten:

Messbereiche:	Standard: 0 - 200 mbar, bzw. 250, 400, 500, 1000 mbar Lieferbar bis 3000 mbar
Ausgang:	4 é 20 mA, 2-Ader-Prinzip
Versorgungsspg.:	10 é 30V DC
Messzelle:	keramisch Al_2O_3, DMS-Messbrücke
Einstellzeit:	50 ms
Abweichung :	< 1 % v ME
Temperaturdrift:	< 0,05 % / K Nullpunkt < 0,05 % / K Spanne
Arbeitsbereich:	-10 é +40 °C (höher auf Anfrage)
Gehäuse:	Edelstahl 1.4404 (316 L, V4A)
Gewicht Messkopf:	ca. 0,2 kg, ohne Kabel
Tauchkabel:	- PUR schwarz, 6 m, ölbeständig. - mit Kapillare für Luftdruckausgleich
Einsatzfelder:	Heizöl, Diesel, Bio-Diesel, AdBlue, Wasser, diverse Öle, Schmieröle, Flüssigdünger, u. andere *

* = auf Anfrage
ggf. mit Serto-Verschraubung für Tauchkabelschutzrohr d=12mm

Nicht für Benzin, Kerosin, Petroleum.
Nicht für Anwendung in EEx-Zone.





